aktualresh.ru

Inhaltsverzeichnis

AB-E-000C

AB-E-030 ..... Typenübersicht

AB-E-031 ..... Typ 70, Behang links/rechts

AB-E-032 ..... Typ 71, Mittelschluß

AB-E-033 ..... Typ 75, mit einem Bogen

AB-E-034 ..... Typ 76, mit zwei Bögen

AB-E-035 ..... Typ 77, Kreissegment

AB-E-036 ..... Typ 79, besondere Formen

AB-E-037 ..... Montage, Bedienung

AB-E-038 ..... Behanggewicht / Halter

AB-E-039 ..... Bestellformular


244295

aktualresh.ru


Typenübersicht

AB-E-030


Typ 70




Typ 71




Typ 75




Typ 76



Typ 77



Typ 79




Überlappungsform **A.** für MS



MS = Mittelschluß

Überlappungsform **B.** für MS



MS = Mittelschluß

aktualresh.ru

Aufmaß und Bestellung – Vorhangschiene

DECOMATIC®

Typ 70

AB-E-031

Maße

Anlagenhöhe a: Stoffabhängig

Anlagenbreite b: max. 14,0 m
abhängig vom Behanggewicht

Behanggewicht: max. 70 kg
ca. 5 kg pro lfm. Schiene


Bedienungshöhe: Kettenlänge angeben

Behangpaket: Bedienungsseite

Montagevarianten


Halterbefestigung:
Deckenbefestigung

Wandbefestigung:
Haltermaß fix: 40 und 60 mm.
Haltermaß variabel:
79 bis 127 mm
127 bis 175 mm
175 bis 223 mm



Aufmaß und Bestellung

Bestelhöhe = Anlagenhöhe a
Bestellbreite = Anlagenbreite b



Preisermittlung

Preishöhe = Anlagenhöhe a
Preisbreite = Anlagenbreite b


Stoffe können angeliefert werden.
Bei Bestellung der Stoffe durch das Werk erfolgt die Abrechnung nach Aufwand.

Im Grundpreis enthalten sind 12 Laufwagen und 3 Deckenhalter pro lfm., manuelle Bedienung mit Kugelkettengetriebe und Endloskugelkette weiß, 2 m Kettenlänge.


Zum Grundpreis addiert werden Preisaufschläge für den Motor, Montagevarianten und Sonderfarben.

Bedienungsvarianten

Es stehen die manuelle Kettenbedienung und die Motorbedienung zur Verfügung.



Kettenbedienung



Motorsystem

Checkliste

- Stückzahl
- Schienenfarbe
- Anlagentyp
- Anlagenmaße
- Montagevariante
- Bedienungsvariante
- Paketbildung
- Kettenlänge
- Bedienungsseite
- Zubehör

- Sonderwünsche

244297

aktualresh.ru

Aufmaß und Bestellung – Vorhangschiene

DECOMATIC®

Typ 71 | AB-E-032

Maße

Anlagenhöhe a: Stoffabhängig

Anlagenbreite b: max. 14,0 m
abhängig vom Behanggewicht

Behanggewicht: max. 70 kg
ca. 5 kg pro lfm. Schiene


Bedienungshöhe: Kettenlänge angeben


Behangpaket: links und rechts

Montagevarianten

Halterbefestigung:
Deckenbefestigung

Wandbefestigung:
Haltermaß fix: 40 und 60 mm.
Haltermaß variabel:
79 bis 127 mm
127 bis 175 mm
175 bis 223 mm







Aufmaß und Bestellung

Bestellhöhe = Anlagenhöhe a
Bestellbreite = Anlagenbreite b

Überlappungsform:
A. in einer Schiene mittig geteilt
B. zwei Schienen; erforderliche Maße: **b, b1, x**





Preisermittlung

Preishöhe = Anlagenhöhe a

Preisbreite
Überlappungsform **A.:**
Preisbreite = Anlagenbreite b
Überlappungsform **B.:**
Schiene 1 = Maß b1
Schiene 2 = Maß b2 + x

Preisaufschlag für Biegung und Überlappungsform beachten.


Stoffe können angeliefert werden.
Bei Bestellung der Stoffe durch das Werk erfolgt die Abrechnung nach Aufwand.

Im Grundpreis enthalten sind 12 Laufwagen und 3 Deckenhalter pro lfm., manuelle Bedienung mit Kugelkettengetriebe und Endloskugelkette weiß, 2 m Kettenlänge.


Zum Grundpreis addiert werden Preisaufschläge für den Motor, Montagevarianten und Sonderfarben.

Bedienungsvarianten

Es stehen die manuelle Kettenbedienung und die Motorbedienung zur Verfügung.



Kettenbedienung



Motorsystem

Checkliste

- Stückzahl
- Schienenfarbe
- Anlagentyp
- Anlagenmaße
- Überlappungsform
- Montagevariante
- Bedienungsvariante
- Paketbildung
- Kettenlänge
- Bedienungsseite
- Zubehör

- Sonderwünsche

244298

aktualresh.ru

Aufmaß und Bestellung – Vorhangschiene

DECOMATIC®

Typ 75 | AB-E-033

Maße

Anlagenhöhe a: Stoffabhängig

Gestreckte Anlagenlänge: max. 14,0 m abhängig vom Behanggewicht

Behanggewicht: max. 70 kg
ca. 5 kg pro lfm. Schiene

Mindestradius: 350 mm


Bedienungshöhe: Kettenlänge angeben

Behangpaket: Bedienungsseite

Montagevarianten

Halterbefestigung:
Deckenbefestigung

Wandbefestigung:
Haltermaß fix: 40 und 60 mm.
Haltermaß variabel:
79 bis 127 mm
127 bis 175 mm
175 bis 223 mm



Aufmaß und Bestellung


Bestellhöhe = Anlagenhöhe a

Schienenmaße:


1. Maß **S1, S2** angeben.

2. Maß **S1, S2, Winkel** und **Radius** (min. 350 mm) angeben.


3. Maß **S1, S2, S3** und **Radius** (min. 350 mm) angeben.




1.



2.



3.



Preisermittlung

Preishöhe = Anlagenhöhe a
Preisbreite = gestreckte Anlagenlänge


Stoffe können angeliefert werden.
Bei Bestellung der Stoffe durch das Werk erfolgt die Abrechnung nach Aufwand.

Im Grundpreis enthalten sind 12 Laufwagen und 3 Deckenhalter pro lfm., manuelle Bedienung mit Kugelkettengetriebe und Endloskugelkette weiß, 2 m Kettenlänge.


Zum Grundpreis addiert werden Preisaufschläge für den Motor, Montagevarianten und Sonderfarben.

Bedienungsvarianten

Es stehen die manuelle Kettenbedienung und die Motorbedienung zur Verfügung.



Kettenbedienung



Motorsystem

Checkliste

- Stückzahl
- Schienenfarbe
- Anlagentyp
- Anlagenmaße
- Montagevariante
- Bedienungsvariante
- Paketbildung
- Kettenlänge
- Bedienungsseite
- Zubehör

- Sonderwünsche

244299

aktualresh.ru

Aufmaß und Bestellung – Vorhangschiene

DECOMATIC®

Typ 76 | AB-E-034

Maße

Anlagenhöhe a: Stoffabhängig

Gestreckte Anlagenlänge: max. 14,0 m abhängig vom Behanggewicht

Behanggewicht: max. 70 kg
ca. 5 kg pro lfm. Schiene

Mindestradius: 350 mm


Bedienungshöhe: Kettenlänge angeben

Behangpaket: Bedienungsseite

Montagevarianten

Halterbefestigung:
Deckenbefestigung

Wandbefestigung:
Haltermaß fix: 40 und 60 mm.
Haltermaß variabel:
79 bis 127 mm
127 bis 175 mm
175 bis 223 mm



Aufmaß und Bestellung


Bestellhöhe = Anlagenhöhe a

Schienenmaße:

1. Maß **S1, S2, S3** angeben.


2. Maß **S1, S2, S3, R1** (min. 350 mm)**,**
R2 (min. 350 mm)**, W1, W2** angeben.

3. Maß **S1, S2, S3, S4, S5,**
R1(min. 350 mm)**,**
R2 (min. 350 mm) angeben.




Überlappungsform
A. in einer Schiene, mittig geteilt.
B. zwei Schienen, mittig geteilt
max. **x** angeben.


1.





2.



3.







Preisermittlung

Preishöhe = Anlagenhöhe a

Preisbreite
Überlappungsform **A.:**
gestreckte Anlagenlänge
Überlappungsform **B.:**
Schiene 1 = halbe gestreckte Anlagenlänge
Schiene 2 = halbe gestreckte Anlagenlänge + x

Preisaufschlag für Biegung und Überlappungsform beachten.


Stoffe können angeliefert werden.
Bei Bestellung der Stoffe durch das Werk erfolgt die Abrechnung nach Aufwand.

Im Grundpreis enthalten sind 12 Laufwagen und 3 Deckenhalter pro lfm., manuelle Bedienung mit Kugelkettengetriebe und Endloskugelkette weiß, 2 m Kettenlänge.


Zum Grundpreis addiert werden Preisaufschläge für den Motor, Montagevarianten und Sonderfarben.

Bedienungsvarianten

Es stehen die manuelle Kettenbedienung und die Motorbedienung zur Verfügung.



Kettenbedienung



Motorsystem

Checkliste

- Stückzahl
- Schienenfarbe
- Anlagentyp
- Anlagenmaße
- Überlappungsform
- Montagevariante
- Bedienungsvariante
- Paketbildung
- Kettenlänge
- Bedienungsseite
- Zubehör
- Sonderwünsche

244300

aktualresh.ru

Aufmaß und Bestellung – Vorhangschiene

DECOMATIC®

Typ 77

AB-E-035

Maße

Anlagenhöhe a: Stoffabhängig

Gestreckte Anlagenlänge: max. 7,0 m

Behanggewicht: max. 70 kg
ca. 5 kg pro lfm. Schiene

Mindestradius: 350 mm


Bedienungshöhe: Kettenlänge angeben

Behangpaket: Bedienungsseite

Montagevarianten

Halterbefestigung:
Deckenbefestigung

Wandbefestigung:
Haltermaß fix: 40 und 60 mm.
Haltermaß variabel:
79 bis 127 mm
127 bis 175 mm
175 bis 223 mm



Aufmaß und Bestellung


Bestellhöhe = Anlagenhöhe a

Schienenmaße:


1. Maß **R** + **W** angeben.

2. Maß **S1** + **h1** angeben.


Überlappungsform
A. in einer Schiene, mittig geteilt.



1.



2.



Preisermittlung

Preishöhe = Anlagenhöhe a
Preisbreite = gestreckte Anlagenlänge


Preisaufschlag für Biegung und Überlappungsform beachten.

Stoffe können angeliefert werden.
Bei Bestellung der Stoffe durch das Werk erfolgt die Abrechnung nach Aufwand.

Im Grundpreis enthalten sind 12 Laufwagen und 3 Deckenhalter pro lfm., manuelle Bedienung mit Kugelkettengetriebe und Endloskugelkette weiß, 2 m Kettenlänge.


Zum Grundpreis addiert werden Preisaufschläge für den Motor, Montagevarianten und Sonderfarben.

A.




Bedienungsvarianten

Es stehen die manuelle Kettenbedienung und die Motorbedienung zur Verfügung.



Kettenbedienung



Motorsystem

Checkliste

- Stückzahl
- Schienenfarbe
- Anlagentyp
- Anlagenmaße
- Überlappungsform
- Montagevariante
- Bedienungsvariante
- Paketbildung
- Kettenlänge
- Bedienungsseite
- Zubehör
- Sonderwünsche

244301

aktualresh.ru

Aufmaß und Bestellung – Vorhangschiene

DECOMATIC®

Typ 79 | AB-E-036

Maße

Anlagenhöhe a: Stoffabhängig

Gestreckte Anlagenlänge: max. 7,0 m

Behanggewicht: max. 70 kg
ca. 5 kg pro lfm. Schiene


Mindestradius: 350 mm

Bedienungshöhe: Kettenlänge angeben

Montagevarianten

Halterbefestigung:
Deckenbefestigung

Wandbefestigung:
Haltermaß fix: 40 und 60 mm.
Haltermaß variabel:
79 bis 127 mm
127 bis 175 mm
175 bis 223 mm



Aufmaß und Bestellung

Bestellhöhe = Anlagenhöhe a

Schienenmaße und Bedienung:

Durch die Formenvielfalt können keine Maßanleitungen erteilt werden.

Zeichnung oder Schablone erforderlich.

Mindestradius: 350 mm
max. Winkel: bis 360°

Die technische Machbarkeit wird vom Werk geprüft.

Bei der Darstellung in der Zeichnung oder auf der Schablone bitte die Ansicht von oben wählen.

Preisermittlung

Preishöhe = Anlagenhöhe a
Preisbreite = gestreckte Anlagenlänge

Preisaufschlag für Biegungen beachten.


Stoffe können angeliefert werden.
Bei Bestellung der Stoffe durch das Werk erfolgt die Abrechnung nach Aufwand.

Im Grundpreis enthalten sind 12 Laufwagen und 3 Deckenhalter pro lfm., manuelle Bedienung mit Kugelkettengetriebe und Endloskugelkette weiß, 2 m Kettenlänge.


Zum Grundpreis addiert werden Preisaufschläge für den Motor, Montagevarianten und Sonderfarben.

Bedienungsvarianten

Es stehen die manuelle Kettenbedienung und die Motorbedienung zur Verfügung.



Kettenbedienung



Motorsystem

Checkliste

- Stückzahl
- Schienenfarbe
- Anlagentyp
- Anlagenmaße
- Montagevariante
- Bedienungsvariante
- Zeichnung oder Schablone
- Paketbildung
- Kettenlänge
- Bedienungsseite
- Zubehör

- Sonderwünsche

244302

aktualresh.ru


Montage, Bedienung


AB-E-037

Deckenbefestigung


Für ein einwandfreies Verfahren des Behangs wird ein Mindestabstand von 100 mm empfohlen.

Halterabstände ca. 50-100 cm, abhängig vom Behanggewicht.
Im Bereich des Behangpaketes ca. 30-40 cm.





Wandbefestigung




Zur seitlichen Befestigung an Wänden stehen stufenlos verstellbare Wandhalter zur Verfügung.

Halterabstände ca. 50-100 cm, abhängig vom Behanggewicht.
Im Bereich des Behangpaketes ca. 30-40 cm.

Die Wandhalter bitte als Sonderzubehör mitbestellen.

Kettenantrieb




Das Verfahren des Vorhangs erfolgt über eine Kugelkette Ø 6 mm.

Das Übersetzungsgetriebe ermöglicht ein leichtes Verfahren des Behangs.

Laufwagen: 12 Stück pro lfm.

Motorantrieb



Der senkrecht an der Schiene integrierte Motor befindet sich nicht sichtbar hinter dem Vorhangstoff.

Als Bedienungsoptionen stehen Unterputz- oder Aufputztaster und Infrarot-Fernbedienung zur Auswahl.

Timer und Helligkeitssensor können als Steuerungsoptionen integriert werden.

Gruppen-, Zentral- oder Bussteuerungen sind mit einem Mehrfachsteuerrelais realisierbar.

Laufwagen: 12 Stück pro lfm.

aktualresh.ru

Behanggewicht / Halter

AB-E-038

Behanggewicht in Abhängigkeit von Anlagenlänge und Antrieb

Länge / Antrieb	1 m		2 m		3 m		4 m		5 m		6 m		7 m	
	Kilogramm	Halteranzahl	Kilogramm	Halteranzahl	Kilogramm	Halteranzahl	Kilogramm	Halteranzahl	Kilogramm	Halteranzahl	Kilogramm	Halteranzahl	Kilogramm	Halteranzahl
Kette	8	3	15	4	22	5	29	6	35	7	43	8	50	10
Motor 126 W	8	3	16	4	24	5	32	6	40	7	48	9	50	10
Motor 206 W	10	3	20	4	30	6	40	6	50	8	60	10	70	12

Länge / Antrieb	8 m		9 m		10 m		11 m		12 m		13 m		14 m	
	Kilogramm	Halteranzahl	Kilogramm	Halteranzahl	Kilogramm	Halteranzahl	Kilogramm	Halteranzahl	Kilogramm	Halteranzahl	Kilogramm	Halteranzahl	Kilogramm	Halteranzahl
Kette	Kettenantrieb bei Anlagenlänge über 7 m ist nicht empfehlenswert!													
Motor 126 W	50	11	50	12	50	13	50	14	50	15	50	16	50	19
Motor 206 W	70	13	70	14	70	15	70	16	70	17	70	18	70	21

Bei der Montage der Schiene sind folgende Punkte zu beachten:

- Der erste und letzte Halter ist jeweils 10 cm von der Endkappe entfernt anzubringen.
- Im Bereich des Behangpaketes sind die Halter im Abstand von ca. 30-40 cm so zu positionieren, daß pro Halter ein maximales Behanggewicht von 10-12 kg auftritt.
- Die restlichen Halter sind in gleichmäßigen Abständen von 50-100 cm zu verteilen.

Anzahl der Halter in Abhängigkeit von Behanggewicht und Anlagenlänge

Gewicht / Länge	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m
10 kg	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15 kg	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 kg	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
25 kg	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
30 kg	4	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
35 kg	4	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
40 kg	4	4	6	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	19
45 kg	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
50 kg	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
55 kg	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20
60 kg	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20
65 kg	6	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21
70 kg	6	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21

Idealer Einsatzbereich für:

Kettenantrieb
Motor 126 W
Motor 206 W

244613

aktualresh.ru

Aufmaß und Bestellung – Vorhangschiene

DECOMATIC®

Bestellformular — AB-E-039

Kunde:

Bestell-Nr.:
Bestell-Datum:
Kommission:
Lieferadresse:

Lieferart: Lieferdatum:

BESTELLUNG

DECOMATIC®
Vorhangschiene

Anlagentyp ☐ Typ 70-79
Anzahl ☐
Bestellbreite ☐ mm
Skizze ☐

Bestellmaße

Höhe	☐ mm (h 1)	☐ mm (h 2)	☐ mm (h 3)
Tiefe	☐ mm (t 1)	☐ mm (t 2)	☐ mm (t 3)
Radius (mind. 350 mm)	☐ mm (r 1)	☐ mm (r 2)	☐ mm (r 3)

Bedienungsvariante ☐ Kette ☐ Motor

Bedienung
Bedienungsseite: Links ☐ Rechts ☐
Bedienungshöhe ☐ cm

Montagehöhe ☐ mm

Halter (Führungsprofil) ☐ Anzahl (sonst Standard)

Sonderzubehör Halter
Distanzhalter variabel ☐ 79-127 mm ☐ 127-175 mm ☐ 175-223 mm

Paketseite ☐ Links ☐ Rechts ☐ Mitte ☐ Geteilt

Bei Paketseite geteilt
Überlappungsform ☐ A oder ☐ B

Bei Überlappungsform B
Schiene 1 ☐ mm b1
Schiene 2 ☐ mm b2
Maß "X" ☐ mm (Überlappungsmaß)

Schienenfarbe ☐ Alu ☐ Weiß ☐ Braun

Optionen ☐ Helligkeitssensor ☐ Infrarot-Fernbedienung ☐ Gruppensteuerung

Weitere Angaben
(Die Maße bitte immer von links nach rechts und von oben nach unten angeben.)

244304